



# Eurodetector Cl<sub>2</sub>

Detector de Cloro



El Cloro (Cl<sub>2</sub>) es un gas tóxico, no inflamable, altamente corrosivo en presencia de humedad, que a altas temperaturas reacciona con la mayoría de los metales. Licuado o presente en altas concentraciones en el aire, puede causar quemaduras en ojos y piel. Su inhalación es tóxica incluso en bajas concentraciones, pudiendo provocar la muerte en concentraciones de 1000 ppm. Sus principales aplicaciones son: industria química, industria papelera, piscinas, tratamientos de aguas y refrigeración.

## CARACTERÍSTICAS EURODETECTOR Cl<sub>2</sub>

Tecnología	Microprocesador y sensor electroquímico.
Tensión de alimentación	De 9V a 15V DC.
Consumo	15mA.
Rango de medida	De 0 a 100 ppm.
Resolución	±1 ppm.
Reproductividad	2% Fondo de Escala.
Linealidad	Lineal en toda la Escala.
Gas de Calibración	Mezcla precisa 20 ppm 1000 ml / min.
Vida útil del sensor	2 años en condiciones normales de trabajo.
Humedad relativa	15% al 90% (continuo), 0% al 99% (intermitente).
Presión atmosférica	±10%.
Temperatura de trabajo	De -20°C a +50°C.
Tiempo de respuesta	T80 < 60 s.
Entrada de cable	Mediante prensaestopas PG9 autoblocante IP67.
Comunicación	RS 485 direccionable (1 al 16).
Grado de protección	IP65.
Material	Makrolon & ABS.
Peso (gr) y Medidas (mm)	285 / 120 x 120 x 55.
Altura de instalación	1 m del suelo.
Cobertura	100 m <sup>2</sup> .

LOS EURODETECTORES ESTÁN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA EUROSONDELCO, EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE GASES TÓXICOS Y EXPLOSIVOS DESARROLLADO POR DURAN ELECTRONICA.

DURAN ELECTRONICA CALIBRA TODOS SUS DETECTORES, UNO A UNO, CON GAS PATRÓN

	CO	NO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	NO	SO <sub>2</sub>	HCl	Exp
Tecnología								
Microprocesador y sensor electroquímico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Microprocesador y sensor catalítico (pellistor)
Tensión de alimentación De 9V a 15V DC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consumo	8mA (resposo) 15mA (alarma)	8mA	8mA	15mA	15mA	15mA	15mA	86mA max.
Rango de medida	0 - 400 ppm	0 - 20 ppm	0 - 25%	0 - 200 ppm	0 - 200 ppm	0 - 200 ppm	0 - 100 ppm	0 - 100% L.I.E. Metano ±1% L.I.E.
Resolución	±2 ppm	±0.1 ppm	±0.25%	±1 ppm	±1 ppm	±1 ppm	±1 ppm	±1% L.I.E.
Reproductividad (fondo de escala)	1%	0.5%	0.5%	2%	2%	2%	2%	n/a
Límite de detección	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1% L.I.E. Metano
Concentración máx.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5% Vol. Metano
Línealidad								
Líneal en toda la escala	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gas de Calibración (recomendado)	Mezcla precisa 200 ppm CO + N <sub>2</sub> 150 ml / min.	Mezcla precisa 10 ppm NO <sub>2</sub> + N <sub>2</sub> 1000 ml / min.	Mezcla precisa O <sub>2</sub> - N <sub>2</sub> al 25% 250 ml / min.	Mezcla precisa 20 ppm 400 ml / min.	Mezcla precisa 20 ppm 400 ml / min.	Mezcla precisa 20 ppm 400 ml / min.	Mezcla precisa 20 ppm 1000 ml / min.	Mezcla precisa 1,25% balanceada en aire 500 ml / min.
Vida útil del sensor	>3 años	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3 años
Estabilidad a largo plazo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	≤5% FS por mes (Tip. ±2%)
Humedad relativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15% al 90% (continuo)								
0% al 99% (intermitente)								
Presión atmosférica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
±10%								
Temperatura de trabajo	-15°C a +50°C	-15°C a +50°C	-15°C a +50°C	✓	✓	✓	✓	✓
-20°C a +50°C								
Tiempo de respuesta	✓	✓	T95 < 15s	T90 < 30s	T90 < 10s	T90 < 25s	T90 ≤ 120s	T90 < 15s
T90 < 40s								T100 < 45s
Tiempo de recuperación	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Entrada de cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mediante prensaestopas PG9								
autoblocante IP67								
Comunicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS 485 direccionable (1 a 16)								
Grado de protección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP65								IP54
Material								
Makrolon & ABS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso (gr)	270	270	270	285	285	285	285	285
Medidas (mm)	120 x 80 x 55	120 x 80 x 55	120 x 80 x 55	120 x 120 x 55	120 x 120 x 55	20 x 120 x 55	120 x 120 x 55	120 x 80 x 55
Altura de instalación	1,8-2 m del suelo	1 m del suelo	1,70-2 m del suelo	1 m del suelo	30 cm del suelo	30 cm del suelo	1 m del suelo	(1)
Cobertura	300 m <sup>2</sup> (2)	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Compatibilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EUROSONDELCO / CC62P								✓
Disponibilidad 4-20mA (3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (EEX)

n/a: No aplicable

(3) Algunas características técnicas pueden variar

(2) Según normativa vigente

(1) Dependerá del gas explosivo a detectar