



## Compartimento para Subgabinetes de 19" . . . . .

### Compartimento para Subgabinetes de 19 Polegadas com Visor Frontal

#### CARACTERÍSTICAS

- Uma porta de vidro com duas dobradiças permite um fácil acesso aos módulos VESDA e às placas conectoras
- Uma porta secundária permite acesso às placas conectoras
- Projetado para ser montado com facilidade
- Múltiplos ejetores para se ter fácil acesso aos cabos
- Abriga até 3 subgabinetes
- Porta e janela traváveis de tamanho completo

Para complementar a linha de Detectores, Displays e Programadores VESDA, disponibilizamos um compartimento para subgabinetes de 19 polegadas. O compartimento de subgabinete de 19 polegadas foi projetado para abrigar até 12 módulos de Display e/ou Programador, tomadas para a rede VESDAnet ou módulos somente de relé, em uma variedade de configurações, para atender aos requisitos específicos de um local onde o controle e a monitoração centralizados do sistema VESDA LaserPLUS sejam necessários.

#### Sistema Modular

Os detectores de fumaça por aspiração VESDA estão disponíveis em uma ampla variedade de configurações para atender às exigências específicas de cada local. O sistema é modular, com os Módulos do Programador e do Display colocados nas posições as mais convenientes possíveis. O suporte principal

desta modularidade é a rede VESDAnet, um circuito de comunicação RS485 tolerante à falhas que interliga todos os elementos do sistema LaserPLUS.

#### Opções de Montagem

Os módulos do Display e do Programador podem ser montados em um Compartimento de Detecção, em uma Caixa Remota ou em um Subgabinete de 19 polegadas. Um Módulo do Programador também pode ser montado em uma unidade de mão, a qual pode ser temporariamente conectada em qualquer Detector LaserPLUS.

Informações mais detalhadas sobre estas opções de montagem padrão estão expostas nas folhas de dados sobre o Detector, Display e Programador.

#### Sinalização dos Relés

Cada Módulo do Display pode ser configurado para acionar relés, os quais podem ser utilizados de maneira confiável (tolerante à falhas) para alertar sobre condições de Incêndio e falhas em sistemas externos.

Os Módulos do Display Padrão podem acionar 7 relés enquanto os Módulos do Display do Scanner podem ser configurados para acionar 7 ou 12 relés. As funcionalidades dos relés são completamente configuráveis de acordo com as exigências do local.

#### Compartimento de 19 Polegadas

Os subgabinetes de 19 polegadas podem ser instalados em compartimentos com vidro frontal. Eles são montados em uma moldura oscilante para permitir uma fácil conexão de todos os cabos.

A entrada de cabos de 24 VCC, a conexão com a rede VESDAnet e a interface para os relés, são fornecidas por meio de múltiplos ejetores em todos os quatro lados da caixa. Os subgabinetes de 19 polegadas e painéis vazios devem ser pedidos em separado. Cada compartimento irá acomodar até 3 subgabinetes. Caso vá se utilizar apenas 1 ou 2 gabinetes, a Fonte de Alimentação VESDA (VPS-100-US-xxx) também poderá ser montada no compartimento.



